

Accesorios

Cascos



Las ventajas

- * Protección dieléctrica de 1000 V CA/1500 V CC
- * Ajuste con cremallera de 53 a 63 cm
- * Mejor visibilidad gracias a su color fluorescente

Embalaje de compra

Ref.	Caja
7ALTP60NSI	20

Ejemplos de aplicaciones

Mantenimiento en altura, telecomunicaciones, trabajos con riesgo de caídas desde altura, salvamento

Véase también

Alternativa



7ALTP40



7ALTW60

Descripción

Color Amarillo flúorescente
Caract. carcasa de ABS, cubierta de PE-LD, arnés de suspensión con 6 puntos de tejido de poliéster, revestimiento frontal textil, correa para la barbilla con 3 puntos de poliéster, resistencia entre 15 y 25 daN, aberturas laterales para cascos antirruído, clips para linterna frontal

Peso 470 g

Vida útil 5 años desde la fecha de fabricación y 3 años desde la fecha del primer uso

Ajustes Ajuste con cremallera
Talla Ajustable de 52 a 63 cm

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **2754/1747/158/03/20/0146** emitido por ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



Categoría de EPI III

EN50365:2002

Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión para trabajos realizados en, o cerca de, partes activas de instalaciones que no sobrepasen los 1000 V de corriente alterna o los 1500 V de corriente continua.

EN397:2012+A1:2012

-30°

Cascos de protección para uso industrial.



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total